

EAN: 6414150101007
static.oras.com/6114Z



Touchless Bluetooth washbasin faucet with a mixing valve.
 Electrical connection 24/48 V.
 Recognition range can be adjusted at the faucet.
 The faucet is equipped with litter filters and non-return valves.
 (Oras No. 198789/m) 3 - 6 and 9 meters photocell cables available
 Adjust settings from Bluetooth app
 Auto Flush
 Recognition
 After flow
 Max Flow time

- Miejsca publiczne, Przemysł
- Bezdotykowa, Zasilanie zewnętrzne, Bluetooth®
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka, Odlewana
- Standardowy aerator
- Uchwyt regulacji temperatury
- Zawór mieszający z ręczną regulacją temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Sensor na podczerwień, Zasilanie prądem

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.11 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	170 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	120 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass

Ustawienia oprogramowania

Opóźnienie zamknięcia	3 s (1-20 s)
Automatyczne płukanie	off (off/1-120 h)
Cykl automatycznego płukania	30 s (1-1800 s)
Max czas przepływu	2 min (1 - 1800 s)

Cechy elektroniczne

Podłączenie elektryczne	24-48V
Bluetooth version	5.x (D060577)

Przepisy prawne

EU Dyrektywa	C € 2014/30/EU , 2014/35/EU , 2011/65/EU
EN standard	EN 15091
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 67



