

KOLO

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIASU PLASTIKOWEGO DESKI DO CERAMIKI:

www.kolo.com.pl

1. ZAWIASY (2) ZAMONTOWAĆ DO OTWORÓW W ZŁOŻONEJ DESCE
2. WSUNĄĆ ŚRUBY (7) W ZAWIASY (2) I PRZYŁOŻYĆ DO CERAMIKI.
W RAZIE ZŁEGO ROZSTAWU OTWORÓW W CERAMICE W STOSUNKU DO WYSTAJĄCYCH ŚRUB (7) SKORYGOWAĆ ICH ODLEGŁOŚĆ POPRZEC PRZEŁOŻENIE INNYM BOKIEM MIMOŚRÓDÓW (4)
3. PO USTALENIU ZESTAWU MONTAŻOWEGO NALEŻY WCISNĄĆ ZAŚLEPKI (1) OD DOŁU ZAWIASÓW (2)
4. NASTĘPNIE NALEŻY WCISNĄĆ USZCZELKI GUMOWE (3) W ROWEK WYCIĘTY OD SPODNIEJ STRONY ZAWIASÓW (2)
5. TAK PRZYGOTOWANY KOMPLET POŁOŻYĆ NA PORCELANIE USTALAJĄC OPTYMALNE POŁOŻENIE DESKI W STOSUNKU DO KRAWĘDZI CERAMIKI
6. NA WYSTAJĄCE ŚRUBY (7) POD PÓLKĄ CERAMIKI NAŁOŻYĆ PODKŁADKI GUMOWE (5) NASTĘPNIE NAKRĘCIĆ NA ŚRUBY NAKRĘTKI (6) DOKRĘCAJĄC CAŁY ZESTAW MONTAŻOWY DESKI DO CERAMIKI

Zalecenia użytkowe:

1. Do mycia deski sedesowej nie stosować środków szorujących oraz detergentów.
 2. Do czyszczenia deski sedesowej stosować najlżejszą wodę z mydłem lub mydło w pianie a w ostateczności płyn do mycia naczyń.
 3. Do płukania deski sedesowej używać dużej ilości wody a następnie wycierać suchą szmatką.
 4. Przy czyszczeniu miski detergentami deska sedesowa powinna się znajdować w pozycji pionowej. WYRÓB NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
- REKLAMACJE NIE PODLEGAJĄ WADY I USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO TRANSPORTU, SKŁADOWANIA, MONTAŻU I EKSPLOATACJI.

UWAGA:
W TRAKCIE UŻYTKOWANIA ZALECANE OKRESOWE
DOKRĘCANIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH.



Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Made in EU