


Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe



Możliwości zabudowy



Informacje o produkcie


- Do zabudowy w niszy lub montażu ze ścianą boczną VN TWD.
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz.
- Z profilem górnym.
- W niszy możliwość montażu bez profilu górnego.
- Wykonanie narożne bez profilu górnego z VN TWD z dodatkowym stabilizatorem CADA XS ZDSS VSS CK120
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, serjnie z powłoką CADAclean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, uchwyty i łączniki z najwyższej jakości metalu.
- Kabina w kolorze białym ma uchwyty oraz zawiasy w chromie.
- 25 mm zakresu regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Profil przegubowy wyposażony w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progim (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. bezprogowe) ●●●
- NOLA spełnia wymagania dotyczące bryzgoszczelności wg normy EN 14428.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Produkt jest dopuszczony do stosowania w budynkach zamieszkania zbiorowego.



Pomiar i montaż

Kabiny prysznicowe Kermy są przeznaczone do montażu na brodzikach i brodzikach podpłytkowych. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).



Zakres regulacji szerokości w niszy BV = wymiar brodzika WE
Zakres regulacji szerokości kabiny narożnej BV = wymiar brodzika WE - 10 mm