

Utrzymanie powierzchni z agglo-marmuru

Utrzymanie powierzchni:

Wymagania przy utrzymaniu powierzchni z materiałów agglo-marmurowych są takie same jak przy powierzchniach z materiałów naturalnych. Czyszczenie i utrzymanie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, ale do wykonania w 2 etapach:

- czyszczenie i mycie, tzn. po pierwsze należy usunąć kurz i brud, a następnie przemyć powierzchnię z pomocą neutralnych produktów przeznaczonych do mycia rozpuszczonych w wodzie. Nie wolno stosować produktów kwasowych lub zasadowych.
- woskowanie, po wcześniejszym wysuszeniu blatu nakładamy wosk, przeznaczony do marmurów, a następnie przepolerowujemy powierzchnię.

Niedbałość w utrzymaniu blatu przyspiesza ich niszczenie.

Wosk ochronny :

Wosk powinien być nakładany jednocześnie na niewielkiej powierzchni. Następnie, pozostawiony do wysuszenia a potem można przystąpić do polerowania ręcznego lub mechanicznego ale na niewielkich obrotach i przy użyciu miękkich szczotek.

Nałożony wosk tworzy warstwę ochronną i niechłonną wodę. Woskowanie należy powtarzać regularnie co pewien okres czasu, co pozwoli utrzymać powierzchnię w dobrym stanie.

Środki czyszczące: W celu czyszczenia elementów z agglo-marmuru, należy unikać agresywnych środków myjących. Użycie środków o składzie kwasowym, zasadowym lub innych środków ściernych, może spowodować zmiany i niszczenie powierzchni. Środki o bazie kwasowej niszczą węglan wapnia z którego składa się marmur. Środki o bazie zasadowej niszczą żywicę i mogą spowodować odbarwienia w kolorze materiału. Natomiast produkty zawierające cząstki ściernicze mogą powodować zadrapania powierzchni. Dlatego też, zalecany jest jakikolwiek środek neutralny.

Codzienna higiena :

- ciepła woda i ściereczka z miękkiego materiału.